

Be **FAST**



# T5565B 2S PLUS

SMONTAGOMME CON

PALO RIBALTABILE

**JohnBean**



# T5565B

## ERGONOMIA MIGLIORATA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

John Bean T5565B 2S Plus è uno smontagomme top di gamma che si adatta a una serie di cerchi/pneumatici originali per autovetture e autocarri leggeri, rendendolo la scelta ideale per svariate applicazioni relative al servizio pneumatici. Offrendo un'ergonomia migliorata, soprattutto quando si lavora con pneumatici larghi, il robusto telaio industriale è di due pollici più basso rispetto ai modelli standard.

La nostra tecnologia brevettata PROspeed™ assicura una rotazione del piatto ad alta velocità con un controllo preciso della velocità e una coppia in uscita elevata per un funzionamento sicuro, veloce ed efficiente. Il premitallone pneumatico integrato MH 330 ottimizza l'uso da parte di un solo tecnico durante il montaggio e lo smontaggio di pneumatici run-flat, a profilo ribassato e ad alte prestazioni. Con un design incentrato sull'utente e funzionalità avanzate, lo smontagomme John Bean T5565B 2S Plus offre prestazioni e affidabilità eccezionali, garantendo un cambio pneumatici preciso ed efficiente.



## SMONTAGOMME CON PALO RIBALTABILE



### MH 330 PRO

Composto da un nuovo utensile premitallone con gancio di sollevamento, rullo esagonale, rullo superiore e disco di sollevamento, il nuovo MH 330 PRO ottimizza il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni, consentendo a un tecnico di operare da solo con facilità.



### MORSETTI REGOLABILI

Piatto girevole compatto per un ingombro ridotto con morsetti di serraggio autocentranti regolabili in tre direzioni che si adattano a cerchi di diametro da 10 a 26 pollici e con una corsa del cilindro ridotta al minimo per un serraggio più rapido.



### PROspeed™

L'innovativa tecnologia autoregolante fornisce la coppia ottimale e massimizza la velocità di rotazione per un funzionamento sicuro ed efficiente.



### STALLONATORE A PAVIMENTO

Stallonatore ergonomico a pedale con cinque assi di regolazione della pala per un posizionamento di precisione. L'elevato offset del supporto impedisce interferenze tra il pneumatico e il piatto.

**WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.**

# FUNZIONALITÀ DI SERVIZIO ESTESE PRESTAZIONI E PRECISIONE

Be **FAST**



## ELEVATA RIGIDITÀ

Il palo ribaltabile fornisce un'elevata rigidità con un braccio orizzontale rinforzato che impedisce al sistema di flettersi quando lavora su pneumatici run-flat e ad alte prestazioni.

## BRACCIO VERTICALE PNEUMATICO

Veloce ed ergonomico, il braccio verticale pneumatico facilita il posizionamento della testina di montaggio su tutte le ruote.

## INTALLONATORE DALL'ALTO

Questo dispositivo ergonomico manuale inietta un getto d'aria ad alta pressione nel pneumatico, per sollevare il tallone e far aderire il pneumatico al cerchio.

## NUOVO UTENSILE PREMITALLONE

La versione aggiornata del premitallone pneumatico MH 330 pro presenta un utensile premitallone con un nuovo design ottimizzato per evitare che l'utensile slitti e danneggi pneumatici e ruote.

## CONFIGURAZIONE "PLUS"

I modelli "Plus" certificati da WDK sono dotati di premitallone automatico e del kit di accessori "Plus" per consentire il corretto montaggio e smontaggio di pneumatici UHP e run-flat.

## CERTIFICATO WDK

I nostri smontagomme sono approvati e certificati secondo le rigide e rigorose linee guida fornite dal prestigioso "Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V." (WDK).

## PORTAOGGETTI

Il portaoggetti offre uno spazio fisso, dotato di quattro comodi ripiani, in cui riporre utensili, valvole e accessori, con manometro integrato.

## CASSONE A PROFILO BASSO

L'altezza del telaio è inferiore di due pollici rispetto agli smontagomme standard per offrire una maggiore ergonomia quando si lavora con ruote di grandi dimensioni.

**JohnBean**





# T5565B 2S PLUS

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Diametro max cerchione</b>	26"   66 cm
<b>Larghezza max pneumatico</b>	15"   38 cm
<b>Diametro max ruota</b>	44"   112 cm
<b>Alimentazione</b>	230V monofase 50-60 Hz 15 A
<b>Pressione aria necessaria</b>	116-174 PSI   8-12 bar
<b>Dimensioni HxLxP</b>	72"x63"x67"   182x159x171 cm

\*Sono disponibili modelli e configurazioni aggiuntivi.

## ACCESSORI STANDARD

- Leva Wave plus
- Protezione leva Wave plus
- Supporto per secchio lubrificante da 5 kg
- Pennello lubrificante
- Protezioni in plastica per testina di montaggio
- Protezioni per morsetti - anteriore e posteriore
- Protezione pneumatici in plastica
- Protezione cerchione con corda
- Protezione paletta stallonatrice
- Kit "Plus"

## ACCESSORI OPZIONALI

- Dispositivo di cambio rapido con testina di montaggio
- Paletta stallonatore per ruote da fuoristrada
- Sollevatore ruote
- Kit trazione MH
- Adattatori per morsetti da 4"
- Adattatore autocarri leggeri
- Accessori per motocicli

TROVA UN DISTRIBUTORE



AUSTRIA  
+43 2641 24 5 24

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

GERMANIA  
+49 8634 622 0

ITALIA  
+39 0522 733 411

Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. John Bean è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2024 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ssw23047 (EU it) 09/2024

